

# ДКУ41У

ТУ У 27.4-21167170-050:2012

130, 145, 160, 175, 200	мощность ИС, Вт
220	напряжение, В
50	частота, Гц
IP65 (IP23)	степень защиты
У1	климат. исполнение



**НАЗНАЧЕНИЕ:** Для освещения улиц, автомобильных дорог, магистральных шоссе, транспортных развязок, площадей, мест парковки автомобилей, парков, жилых массивов, а также территорий промышленных, строительных, складских объектов и других открытых пространств.

Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 С до +40°С.

**КОНСТРУКЦИЯ:** Корпусные детали из алюминиевого сплава. Защитное стекло • силикатное, термостойкое.

Аппаратура управления (электронный источник питания) встроенная.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75

Группа механического исполнения светильников МI по ГОСТ 30631-99

**ИСТОЧНИКИ СВЕТА:** Светодиодные блоки потребляемой мощностью 143Вт (11700лм), 160Вт (13050лм), 176Вт (14400лм), 192Вт (15750лм), 220Вт (18000).

**МОНТАЖ:** Устанавливается на металлический кронштейн опоры 048...60мм. Подключение к сети кабелем (внешний 09...12мм) с медными или алюминиевыми жилами площадью сечения от 1,5 до 2,5мм<sup>2</sup>.

Рекомендуемая высота установки: 8...12м.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:** Светильник с светодиодным источником света.

## ОСОБЕННОСТИ:

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- энергоэкономные светодиоды! ок. 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, экологически безвредны: не требуют специальных условий для утилизации (без ртути), мгновенно зажигаются и перезагораются, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций.

Тип светильника	Напряж., В	Степень защиты		ИС	тип КСС	КПД, %	Cosφ	Габариты, LxВxН, мм	Масса, кг*
		Оптической системы	Электро-блока						
ДКУ41У-130	220	IP65	IP23	LED	Ш	90	0,9	880x368x150	17,8
ДКУ41У-145	220	IP65	IP23	LED	Ш	90	0,9	880x368x150	18
ДКУ41У-160	220	IP65	IP23	LED	Ш	90	0,9	880x368x150	18,1
ДКУ41У-175	220	IP65	IP23	LED	Ш	90	0,9	880x368x150	18,2
ДКУ41У-200	220	IP65	IP23	LED	Ш	90	0,9	880x368x150	18,3

\* отклонение массы ±10%

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93