

Светильники промышленные ГВП, ГПП, ГСП, ДКП, ДПП, ДСО, ДСП, ДСУ, ЖПП, ЖСП, ИКП, ЛВВ, ЛСП, НСП, РПП, РСП

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vta@nt-rt.ru || сайт: <https://vatra.nt-rt.ru/>

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГВП03В/04В-125-132

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасных зон класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГВП03В/04В-125-132

Характеристики	Значение
Напряжение питания, В:	220

Характеристики	Значение
Степень защиты	IP 65
ИС	QL
КПД, %	75
Источник света	газоразрядные лампы
Температура окружающей среды	от -40 С до +40 С

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГПП01-125-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- ДПП: источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- ДПП: электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- ЛПП: источник света - энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- в ГПП, ЖПП, РПП конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;

- в ГПП, ЖПП, РПП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ДПП, ГПП, ЖПП, РПП встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж, эксплуатацию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГПП01-125-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85, ГПП, ЖПП, РПП: 0,4...0,5, ДПП: 0,9, ЛСП: 0,6
Коррелирована цветовая температура (CCT)	ДПП: 5000...6500K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP55
Температура окружающей среды	ГПП, ЖПП, РПП: -40°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ), ДПП: -30°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ), ЛПП: -10°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная, лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная, светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 32, 70, 80, 100, 125

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГПП03В/04В-125-132

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасных зон класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II. Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 С до +40 С.

Особенности

- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- серия 04В - антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГПП03В/04В-125-132

Характеристики	Значение
Напряжение питания, В:	220
Степень защиты	IP 65
ИС	QL
КПД, %	75
Источник света	газоразрядные лампы
Температура окружающей среды	от -40 С до +40 С

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП09В-2000-621

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP65 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II. Для общего освещения производственных помещений, например металлургических (доменные, сталеплавильные, кузнечные, холодно- и горячепрокатные цеха), коксохимических, цементных и т.п. Светильники со степенью защиты IP64 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ГСП09В-2000-621

Характеристики	Значение
Номинальная мощность, Вт	1000 Вт
Напряжение питания, В	до 380
Частота	50 Гц
Цоколь	E40
Отражатель	из алюминиевого листа, защитное стекло (для IP64)
В комплект входит	пылезащитный элемент и воздушный фильтр (для IP64)
Группа механического исполнения	M1 по ГОСТ 30631-99

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-136

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-136

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-146

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-146

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-176

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-176

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-436

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-436

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-446

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-446

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-476

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-476

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП17В-700-486

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ГСП17В-700-486

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП20В-2000-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ГСП20В-2000-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,6, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP65
Температура окружающей среды	ГСП; ЖСП; РСП; НСП: -40°C...+40°C (УЗ; ТЗ), ЛСП: -10°C...+40°C (УЗ; ТЗ)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа люминесцентная с ЭПРА, лампа металлогалогенная, лампа накаливания, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	105, 250, 400, 500, 700, 1000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП20В-2000-422

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ГСП20В-2000-422

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,6, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP65
Температура окружающей среды	ГСП; ЖСП; РСП; НСП: -40°C...+40°C (УЗ; ТЗ), ЛСП: -10°C...+40°C (УЗ; ТЗ)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа люминесцентная с ЭПРА, лампа металлогалогенная, лампа накаливания, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	105, 250, 400, 500, 700, 1000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП20В-2000-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ГСП20В-2000-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,6, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP65
Температура окружающей среды	ГСП; ЖСП; РСП; НСП: -40°C...+40°C (УЗ; ТЗ), ЛСП: -10°C...+40°C (УЗ; ТЗ)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа люминесцентная с ЭПРА, лампа металлогалогенная, лампа накаливания, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	105, 250, 400, 500, 700, 1000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГСП20В-2000-522

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники со степенью защиты IP65 могут применяться во взрывоопасных зонах класса 22 и пожароопасных зонах классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ГСП20В-2000-522

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,6, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP65
Температура окружающей среды	ГСП; ЖСП; РСП; НСП: -40°C...+40°C (УЗ; ТЗ), ЛСП: -10°C...+40°C (УЗ; ТЗ)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа люминесцентная с ЭПРА, лампа металлогалогенная, лампа накаливания, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	105, 250, 400, 500, 700, 1000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-4х40-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-4х40-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-7,5-013

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-7,5-013

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-7,5-023

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-7,5-023

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-8х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-8х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-12-013

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-12-013

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-12-023

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-12-023

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-20-213

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-20-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-20-313

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-20-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-40-213

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-40-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП01У-40-313

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП01У-40-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-2х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-2х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-2х20-123

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-2х20-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-4х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-4х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-4х20-123

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-4х20-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-6х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-6х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-6х20-123

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-6х20-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-8х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-8х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-8х20-123

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-8х20-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-10х20-113

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-10х20-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП02В-10х20-123

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП02В-10х20-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-001

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-002

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-002

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-003

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-003

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-101

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-101

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-102

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-102

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-103

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-103

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-104

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-104

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-201

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-201

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-202

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-202

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-203

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-203

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-204

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-204

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-301

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-301

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-302

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-302

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-303

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-303

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-304

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-304

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-401

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-401

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-402

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-402

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-403

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-403

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-404

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-404

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-501

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-501

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-502

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-502

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-503

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-503

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-504

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-504

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-601

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-601

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-602

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-602

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-603

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-603

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-5-604

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-5-604

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-001

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-002

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-002

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-003

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-003

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-004

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-004

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-101

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-101

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-102

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-102

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-103

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-103

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-104

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-104

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-201

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-201

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-202

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-202

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-203

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-203

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-204

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-204

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-301

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-301

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-302

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-302

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-303

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-303

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-304

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-304

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-401

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-401

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-402

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-402

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-403

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-403

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-404

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-404

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-501

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-501

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-502

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-502

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-503

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-503

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-504

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-504

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-601

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-601

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-602

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-602

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-603

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-603

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДКП03В-10-604

Светильник промышленный



Для местного освещения рабочих зон промышленного назначения с тяжелыми условиями окружающей среды, с высоким содержанием пыли и влаги (на конвейерах, на рабочих местах в цехах и мастерских, в смотровых ямах вагонных, трамвайных и троллейбусных депо, мастерских по ремонту автомобилей, тракторов, дорожных машин).

А также для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных (в том числе на птицефермах) и других помещений.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный,
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДКП03В-10-604

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-461

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-461

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-471

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-471

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-472

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-472

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-661

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-661

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-662

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-662

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-671

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-671

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х600-672

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х600-672

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-461

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами T5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-461

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-471

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-471

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-472

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-472

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-661

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-661

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-662

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами T5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-662

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-671

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-671

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1200-672

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);

- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1200-672

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1500-461

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами T5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1500-461

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1500-462

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1500-462

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1500-661

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1500-661

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП09У-2х1500-662

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения автомобильных паркингов, а также производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных, спортивных и других помещений пожароопасных классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации предназначенные для общего и аварийного освещения, время работы в аварийном режиме - не меньше 2 часа;
- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП есть два варианта применения светодиодных ламп - с односторонним или двухсторонним электроподключением;
- в ЛПП есть модификации с энергоэффективными люминесцентными лампами Т5: высокая светоотдача и индекс цветопередачи, стабильный световой поток, срок службы

- ок. 20тыс. часов (или 50тыс. часов с лампами повышенного ресурса);
- в ЛПП есть модификации с электронным ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП09У-2х1500-662

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92...0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДПП: °С в залежності від лампи (У2) +5°С...+40°С (У2) для аварійного виконання, ЛПП з ЕМПРА: +5°С...+40°С (УХЛ4), ЛПП з ЕПРА: -20°С...+40°С (У2)
Тип цоколя	G13, G5, 2G11
Мощность, Вт	18, 36, 54, 55, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-2х600-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-2х600-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-2х600-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-2х600-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-2х1200-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-2х1200-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-2х1500-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-2х1500-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-2х1 500-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-2х1 500-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-600-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-600-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-600-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-600-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-1200-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-1200-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП24У-1200-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, административных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений (высотой до 15м) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных классов П-I, П-II.

Характеристики ДПП24У-1200-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65

Характеристики	Значение
Температура окружающей среды	ДПП: °C в залежності від лампи (У2), ЛПП з ЕПРА: -20°C...+50°C (У2)
Тип цоколя	G13, G5
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 49, 58, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-80-001

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-80-001

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-80-002

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-80-002

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-80-003

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-80-003

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-80-004

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-80-004

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-120-001

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-120-001

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-120-002

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-120-002

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-120-003

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-120-003

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-120-004

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-120-004

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-160-001

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-160-001

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-160-002

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-160-002

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-160-003

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-160-003

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-160-004

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-160-004

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-240-001

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-240-001

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-240-002

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-240-002

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-240-003

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-240-003

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП27У-240-004

Светильник промышленный



Для освещения складских, промышленных (в т.ч. ангарного типа), коммерческих, спортивных, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон класса П-I, П-II.

Особенности

- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- есть модификации с датчиком COR - управление освещением в режиме «присутствие» / «движение»;

- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП27У-240-004

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 120, 160, 240

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП28У-40 Светильник промышленный



Светильник предназначен для освещения коммерческих, промышленных, вспомогательных и прочих помещений.

Особенности

- кривая силы света типа «Д» (косинусная);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП28У-40

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	40, 60, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП28У-60 Светильник промышленный



Светильник предназначен для освещения коммерческих, промышленных, вспомогательных и прочих помещений.

Особенности

- кривая силы света типа «Д» (косинусная);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП28У-60

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	40, 60, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДПП28У-80 Светильник промышленный



Светильник предназначен для освещения коммерческих, промышленных, вспомогательных и прочих помещений.

Особенности

- кривая силы света типа «Д» (косинусная);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДПП28У-80

Характеристики	Значение
Индекс цветопередачи (Ra)	>80
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (УЗ)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	40, 60, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-101

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-101

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-102

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-102

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-103

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-103

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-104

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-104

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-105

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-105

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-111

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-112

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-113

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-114

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-115

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-115

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-121

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-122

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-123

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-124

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-124

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-125

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-125

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-202

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-202

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-203

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-203

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-204

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-204

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДС008У-40-205

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-205

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-211

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-212

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-213

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-214

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-215

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-221

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-222

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-223

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-223

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-224

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-224

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-225

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-225

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-302

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-302

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-303

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-303

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-304

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-304

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-305

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-305

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-311

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-312

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-313

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-314

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-315

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-315

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-321

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-321

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-322

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-323

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-323

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-324

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-324

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-325

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-325

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-402

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-402

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-403

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-403

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-404

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-404

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-405

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-405

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-411

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-412

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-413

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-414

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-40-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-415

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-415

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-421

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-421

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-422

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-422

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-423

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-424

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-424

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-40-425

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-40-425

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-101

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-101

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-102

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-102

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-103

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-103

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-104

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-104

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДС008У-80-105

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-105

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-111

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-112

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-113

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-114

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-115

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-115

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-121

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-122

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДС008У-80-123

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-124

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-124

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-125

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-125

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-201

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-201

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-202

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-202

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-203

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-203

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-204

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-204

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-205

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-205

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-211

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-212

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-213

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-214

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-215

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-221

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-222

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-223

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-223

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-224

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-224

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-225

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-225

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-301

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-301

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-302

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-302

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-303

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-303

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-304

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-304

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДС008У-80-305

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-305

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-311

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-312

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-313

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-314

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-315

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-315

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДС008У-80-321

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-321

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-322

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-323

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-323

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-324

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-324

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-325

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

- перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
 - на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
 - длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-325

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-401

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-401

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-402

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-402

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-403

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-403

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-404

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-404

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-405

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-405

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-411

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-412

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-413

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-414

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-415

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-415

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-421

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-421

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-422

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-422

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-423

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-424

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДСО08У-80-424

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСО08У-80-425

Светильник промышленный



Для общего и аварийного освещения коммерческих (супермаркеты, магазины, торговые комплексы и т.п.), офисных, административных, вспомогательных и других помещений.

Особенности

- широкий выбор модификаций по кривой силы света - обеспечение качественного, оптимального и эффективного освещения;
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАП с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания (ЭИП) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- специальные коннекторы позволяют соединять светильники в непрерывную световую линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/

перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- длительный срок службы.

Характеристики ДС008У-80-425

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х600-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х600-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1200-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1200-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1500-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1500-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1500-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1500-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1500-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1500-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-2х1500-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-2х1500-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-600-221

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-600-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1200-221

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1200-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1500-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1500-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1500-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1500-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1500-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1500-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1500-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1500-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП02У-1500-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП02У-1500-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -20°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕПРА: -20°С...+40°С (УХЛ4)
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х600-011

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х600-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х600-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х600-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х600-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х600-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х600-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапаляются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х600-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х1200-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х1200-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х1200-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х1200-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х1200-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х1200-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х1500-011

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х1500-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-2х1500-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-2х1500-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-600-011

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергосберегающие светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапаляются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-600-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-600-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-600-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-600-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-600-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-600-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергосберегающие светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапаляются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-600-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1200-011

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1200-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1200-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1200-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1200-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1200-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1200-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1200-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1500-011

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1500-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°С...+40°С (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°С...+35°С (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП04У-1500-012

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т. ч. в метрополитене.

Особенности

- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиоды - более 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, мгновенно зажигаются / перезапалюются, устойчивы к перепадам напряжения и многократных включений / выключений, имеют высокую цветопередачу, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, нет ультрафиолетового излучения, экологически безвредны не требуют специальной утилизации (без ртути);
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП04У-1500-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-II, П-III
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,5, 0,85...0,92
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	ДСП: -30°C...+40°C (УХЛ4), ЛСП з ЕМПРА: +5°C...+35°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G13
Источник света	лампа люминесцентная линейная, лампа светодиодная линейная
Мощность, Вт	18, 36, 58

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП05У-40-311

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП05У-40-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-013

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-013

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-023

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-023

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-223

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-223

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-30-323

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-30-323

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-013

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-013

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-015

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-015

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-023

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-023

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-025

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-025

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-115

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-115

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-125

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-125

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-215

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-223

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-223

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-225

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-225

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-315

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-315

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-323

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-323

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-40-325

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-40-325

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-014

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-014

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-015

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-015

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-024

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-024

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-025

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-025

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-114

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-114

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-115

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-115

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-124

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-124

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-125

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-125

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-215

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-224

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-224

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-225

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-225

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-315

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-315

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-324

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-324

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-60-325

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-60-325

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-016

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-016

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-026

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-026

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-116

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-116

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-126

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-126

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-216

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-216

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-226

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-226

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-316

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-316

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-70-326

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-70-326

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-016

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-016

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-026

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-026

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-116

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-116

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-126

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-126

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-216

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-216

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-226

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-226

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-316

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-316

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП07У-80-326

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, спортивных, административных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т. ч. в ЖКХ).

Особенности

- гарантийный срок эксплуатации - 5 лет;
- светопропускающий защитный элемент разработан с учетом оптических характеристик, является устойчивым к ультрафиолетовому излучению и имеет чрезвычайно высокий коэффициент пропускания, более чем 90%, что является отличным для светильников, оборудованных LED-модулями;
- работают в диапазоне напряжения переменного тока 198...264В;
- кривая силы света типа «Д» (косинусна);
- есть модификации которые комплектуются блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;

- имеются модификации с электронным источником питания с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергосбережения «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП07У-80-326

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	>0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP66
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (У2)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 40, 60, 70, 80

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-215

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-415

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-415

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-9-515

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-9-515

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-215

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-215

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-315

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-315

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-415

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-415

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-13-515

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-13-515

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-311

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-513

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-513

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-611

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-611

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-612

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-612

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-613

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-613

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-614

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-614

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-711

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-711

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-712

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-712

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-713

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-713

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-25-714

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-25-714

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-311

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-513

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-513

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-611

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-611

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-612

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-612

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-613

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-613

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-614

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-614

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-711

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-711

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-712

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-712

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-713

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-713

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-30-714

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-30-714

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-211

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-211

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-311

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-513

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-513

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-611

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-611

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-612

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-612

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-613

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-613

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-614

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-614

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-711

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-711

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-712

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-712

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-713

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-713

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-35-714

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-35-714

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-213

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-213

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-313

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-313

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-314

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-314

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-414

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-414

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-513

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-513

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-514

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-514

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-611

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-611

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-612

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-612

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-613

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-613

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-614

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-614

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-711

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-711

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-712

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-712

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-713

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-713

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП11-40-714

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ светильник под напряжение электропитания 12В, 24В, 36В переменного тока;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы;

- встроенный источник питания и два сальниковых ввода для электрокабеля обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию.

Характеристики ДСП11-40-714

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	9, 13

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП37В-280-721

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- уникальное конструктивное решение - обеспечено большую мощность при относительно небольших габаритах и массе светильника;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭДЖ) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- в моделях С2 и С4 возможность регулировки направления освещения;
- в модели С1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях С2, С3, С4, С5 и С6 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели С2, С3 и С4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП37В-280-721

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	С1 80; 100; 160Вт: -40°C...+60°C (Y2), 180; 190Вт: -40°C...+50°C (Y2), 230Вт: -40°C...+40°C (Y2), С2, С3, С4, С5, С6 80; 100; 140Вт, 160Вт: -40°C...+60°C (Y1), 190Вт: -40°C...+50°C (Y1), 230Вт, 460Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 100, 140, 160, 180, 190, 230, 460

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП37В-280-722

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- уникальное конструктивное решение - обеспечено большую мощность при относительно небольших габаритах и массе светильника;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭДЖ) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- в моделях C2 и C4 возможность регулировки направления освещения;
- в модели C1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях C2, C3, C4, C5 и C6 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели C2, C3 и C4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП37В-280-722

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	C1 80; 100; 160Вт: -40°C...+60°C (Y2), 180; 190Вт: -40°C...+50°C (Y2), 230Вт: -40°C...+40°C (Y2), C2, C3, C4, C5, C6 80; 100; 140Вт, 160Вт: -40°C...+60°C (Y1), 190Вт: -40°C...+50°C (Y1), 230Вт, 460Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 100, 140, 160, 180, 190, 230, 460

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП37В-280-731

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- уникальное конструктивное решение - обеспечено большую мощность при относительно небольших габаритах и массе светильника;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭДЖ) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- в моделях C2 и C4 возможность регулировки направления освещения;
- в модели C1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях C2, C3, C4, C5 и C6 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели C2, C3 и C4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП37В-280-731

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	C1 80; 100; 160Вт: -40°C...+60°C (Y2), 180; 190Вт: -40°C...+50°C (Y2), 230Вт: -40°C...+40°C (Y2), C2, C3, C4, C5, C6 80; 100; 140Вт, 160Вт: -40°C...+60°C (Y1), 190Вт: -40°C...+50°C (Y1), 230Вт, 460Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 100, 140, 160, 180, 190, 230, 460

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП37В-280-732

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- уникальное конструктивное решение - обеспечено большую мощность при относительно небольших габаритах и массе светильника;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭДЖ) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- в моделях C2 и C4 возможность регулировки направления освещения;
- в модели C1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях C2, C3, C4, C5 и C6 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели C2, C3 и C4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП37В-280-732

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	C1 80; 100; 160Вт: -40°C...+60°C (Y2), 180; 190Вт: -40°C...+50°C (Y2), 230Вт: -40°C...+40°C (Y2), C2, C3, C4, C5, C6 80; 100; 140Вт, 160Вт: -40°C...+60°C (Y1), 190Вт: -40°C...+50°C (Y1), 230Вт, 460Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	80, 100, 140, 160, 180, 190, 230, 460

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-122

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-123

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-143

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-143

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-153

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-153

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-421

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-421

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-423

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-521

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-521

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-40-522

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-40-522

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-122

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-123

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-143

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-143

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-153

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-153

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-421

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-421

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-422

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-422

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-423

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-521

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-521

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-60-522

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-60-522

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-112

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-122

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-123

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-143

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-143

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-153

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-153

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-411

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-411

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-412

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-412

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-421

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-421

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-422

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-422

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-423

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-511

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-511

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-521

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-521

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-80-522

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-80-522

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-123

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4X3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-123

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-143

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-143

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-153

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-153

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-413

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4ХЗ матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-413

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП46У-БАЖ-120-423

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, административных, складских, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть исполнения с блоком аварийного питания (БАП) - время работы в аварийном режиме не менее 3 часов;
- светильники конструкции А работают в диапазоне напряжения переменного тока 110...260В и постоянного тока 127...370В;
- светильники конструкции В и С работают в диапазоне напряжения переменного тока 202...254В;
- на заказ светильники конструкции В и С мощностью 60Вт могут быть выполнены с параметрами мощности: 50Вт, 55Вт; светильники 80Вт - 70Вт, 75Вт; светильники 120Вт - 100Вт, 110Вт;
- светильники модификации -4XX и -5XX рекомендованы к применению в складских помещениях с узкими проходами, так как они имеют КСС в поперечной плоскости типа «К» (концентрированная) или «Г» (глубокая) и в продольной плоскости типа «Д» (косинусная);

- в светильниках модификации -4Х3 матовый светопропускающий защитный элемент обеспечивает отсутствие ослепляющего действия, а внешний отражатель эффективно перераспределяет световой поток;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП46У-БАЖ-120-423

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-30°C...+50°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 120

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-00Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-00Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-01Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-01Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-10Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-10Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-11Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-11Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-20Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-20Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-21Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-21Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-30Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-30Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-10-31Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-10-31Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-00Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-00Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-01Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-01Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-10Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-10Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-11Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-11Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-20Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-20Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-21Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-21Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-30Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-30Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-15-31Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-15-31Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-00Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-00Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-01Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-01Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-10Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-10Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-11Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-11Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-20Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-20Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-21Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-21Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-30Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-30Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-25-31Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-25-31Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-00Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-00Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-01Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-01Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-10Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-10Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-11Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-11Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-20Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-20Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-21Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-21Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-30Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-30Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП55У-35-31Х

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений.

Характеристики ДСП55У-35-31Х

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	3500...5000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 12 DC, 24 AC, 36 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	10, 15, 25, 35

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП65В-25 Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, административных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации с блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов для 80Вт, 100Вт или не менее 1 часа для 25Вт, 40Вт, 60Вт;
- на заказ: электронное источник питания (ЭДЖ) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- на заказ светильники с углом формирования светового пучка 15°; или 40°; или 120°; или 49°x21°; или 30°x70°;
- на заказ: монтажная лира (арт. №1930152401400 для светильников 25Вт, 40Вт, 60Вт; арт. №1930152401401 для светильников 80Вт, 100Вт) с возможностью регулирования положения светильников относительно горизонта от 0° до 90°;

- на заказ: специальные соединительные элементы (прямое и/или угловое соединение арт. №1968556100100; Т-образная арт. №1968556100101; Х-образное арт. №1968556100102) - такие светильники позволяют создать непрерывную световую линию в различных геометрических вариантах;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К или 6000К;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП65В-25

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (Y2), +5°C...+40°C (Y2) для аварийного виконання
Источник света	светодиоды LED

Характеристики	Значение
Мощность, Вт	25, 30, 40, 60, 80, 100

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП65В-40 Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, административных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации с блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов для 80Вт, 100Вт или не менее 1 часа для 25Вт, 40Вт, 60Вт;
- на заказ: электронное источник питания (ЭДЖ) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- на заказ светильники с углом формирования светового пучка 15°; или 40°; или 120°; или 49°x21°; или 30°x70°;
- на заказ: монтажная лира (арт. №1930152401400 для светильников 25Вт, 40Вт, 60Вт; арт. №1930152401401 для светильников 80Вт, 100Вт) с возможностью регулирования положения светильников относительно горизонта от 0° до 90°;

- на заказ: специальные соединительные элементы (прямое и/или угловое соединение арт. №1968556100100; Т-образная арт. №1968556100101; Х-образное арт. №1968556100102) - такие светильники позволяют создать непрерывную световую линию в различных геометрических вариантах;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К или 6000К;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП65В-40

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (Y2), +5°C...+40°C (Y2) для аварийного виконання
Источник света	светодиоды LED

Характеристики	Значение
Мощность, Вт	25, 30, 40, 60, 80, 100

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП65В-60 Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, административных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации с блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов для 80Вт, 100Вт или не менее 1 часа для 25Вт, 40Вт, 60Вт;
- на заказ: электронное источник питания (ЭДЖ) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- на заказ светильники с углом формирования светового пучка 15°; или 40°; или 120°; или 49°x21°; или 30°x70°;
- на заказ: монтажная лира (арт. №1930152401400 для светильников 25Вт, 40Вт, 60Вт; арт. №1930152401401 для светильников 80Вт, 100Вт) с возможностью регулирования положения светильников относительно горизонта от 0° до 90°;

- на заказ: специальные соединительные элементы (прямое и/или угловое соединение арт. №1968556100100; Т-образная арт. №1968556100101; Х-образное арт. №1968556100102) - такие светильники позволяют создать непрерывную световую линию в различных геометрических вариантах;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К или 6000К;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП65В-60

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (Y2), +5°C...+40°C (Y2) для аварийного виконання
Источник света	светодиоды LED

Характеристики	Значение
Мощность, Вт	25, 30, 40, 60, 80, 100

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП65В-80 Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, административных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации с блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов для 80Вт, 100Вт или не менее 1 часа для 25Вт, 40Вт, 60Вт;
- на заказ: электронное источник питания (ЭДЖ) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- на заказ светильники с углом формирования светового пучка 15°; или 40°; или 120°; или 49°x21°; или 30°x70°;
- на заказ: монтажная лира (арт. №1930152401400 для светильников 25Вт, 40Вт, 60Вт; арт. №1930152401401 для светильников 80Вт, 100Вт) с возможностью регулирования положения светильников относительно горизонта от 0° до 90°;

- на заказ: специальные соединительные элементы (прямое и/или угловое соединение арт. №1968556100100; Т-образная арт. №1968556100101; Х-образное арт. №1968556100102) - такие светильники позволяют создать непрерывную световую линию в различных геометрических вариантах;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К или 6000К;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП65В-80

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (Y2), +5°C...+40°C (Y2) для аварийного виконання
Источник света	светодиоды LED

Характеристики	Значение
Мощность, Вт	25, 30, 40, 60, 80, 100

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП65В-100

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, административных, сельскохозяйственных, спортивных и других помещений пожароопасных зон классов П-I, П-II. Допускается использование во взрывоопасных зонах класса 22.

Особенности

- есть модификации с блоком аварийного питания с Ni-MH аккумуляторной батареей (БАЖ с АКБ) для работы в аварийном режиме не менее 3 часов для 80Вт, 100Вт или не менее 1 часа для 25Вт, 40Вт, 60Вт;
- на заказ: электронное источник питания (ЭДЖ) с функцией DALI - интеллектуальная цифровая система управления, которая позволяет в автоматическом и полуавтоматическом режиме регулировать яркость и работу светильника или групп светильников;
- на заказ светильники с углом формирования светового пучка 15°; или 40°; или 120°; или 49°x21°; или 30°x70°;
- на заказ: монтажная лира (арт. №1930152401400 для светильников 25Вт, 40Вт, 60Вт; арт. №1930152401401 для светильников 80Вт, 100Вт) с возможностью регулирования положения светильников относительно горизонта от 0° до 90°;

- на заказ: специальные соединительные элементы (прямое и/или угловое соединение арт. №1968556100100; Т-образная арт. №1968556100101; Х-образное арт. №1968556100102) - такие светильники позволяют создать непрерывную световую линию в различных геометрических вариантах;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- конструкция светодиодной оптической системы обеспечивает оптимальное светораспределение и формирует широкий выбор кривых силы света - косинусную, концентрированную или глубокую;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000К или 5000К или 6000К;
- два кабельных ввода для электрокабеля - позволяют транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСП65В-100

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II, П-IIA
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (Y2), +5°C...+40°C (Y2) для аварийного виконання
Источник света	светодиоды LED

Характеристики	Значение
Мощность, Вт	25, 30, 40, 60, 80, 100

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-031

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-031

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-032

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-032

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-122

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-131

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-131

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-132

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-132

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-221

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-222

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-231

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-231

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-232

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-232

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-321

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-321

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-322

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-331

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-331

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-60-332

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-60-332

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-021

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-022

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-031

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-031

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-032

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-032

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-121

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-122

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-131

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-131

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-132

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-132

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-221

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-221

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-222

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-231

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-231

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-232

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-232

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-321

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-321

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-322

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-331

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-331

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСП67В-160-332

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в моделях G2 и G4 возможность регулировки направления освещения;
- на заказ светильники комплектуются электронным источником питания (ЭИП) с функцией DIM - регулировка интенсивности светового потока способом диммирования (1...10V DC) в диапазоне 10...100%;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K или 5000K;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;

- в модели G1 есть модификации с двумя кабельными вводами для электрокабеля - уменьшаются затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивается транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- в моделях G2, G3, G4 есть модификации с кабельным разъемом, который обеспечивает транзитное (магистральное) электроподсоединение в линию;
- модели G2, G3 и G4 комплектуются уже присоединенным электрокабелем длиной 200мм - значительно упрощен электромонтаж;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасен;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ДСП67В-160-332

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	G1 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y2), 120Вт: -40°C...+50°C (Y2), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y2), G2, G3, G4 60Вт, 80Вт, 100Вт: -40°C...+60°C (Y1), 120Вт: -40°C...+50°C (Y1), 140Вт, 160Вт: -40°C...+40°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 80, 100, 120, 140, 160

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-60-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-60-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-80-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-80-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛЗ.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-100-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-100-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛЗ.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-120-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-120-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-150-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-150-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛЗ.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-165-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-165-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-200-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-200-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛЗ.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-220-1

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, складских, сельскохозяйственных, административных и других помещений пожароопасных классов П-II, П-III, в т.ч. в метрополитене.

Особенности

- в комплект поставки для модификация -ХХ1, - ХХ2 входит уже присоединенный электрокабель длиной до 1м - значительно упрощен электромонтаж;
- в ДСП источник света - энергоэкономные светодиодные лампы! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократным включениям/выключениям, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ЛСП электронный ПРА: работа при -20оС, нет стробоскопического эффекта, мерцания и шума, повышается срок службы ламп, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-220-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95...0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Температура окружающей среды	-20°C...+40°C (УХЛ3.1)
Источник света	светодиоды LED

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖПП14В-150

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений, в т.ч. для наружной установки под навесом, взрывоопасных зон класса 22 и пожароопасных зон классов П-1, П-П. Температура окружающей среды при эксплуатации от -40 С до +40 С (У2), от -60 С до +40 С (ХЛ2).

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электро подключение в линию;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖПП14В-150

Характеристики	Значение
Напряжение питания, В:	220
Степень защиты	IP 65
ИС	QL
КПД, %	70
Источник света	газоразрядные лампы
Температура окружающей среды	от -40 С до +40 С

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖСП02В-70-113

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в светильниках ГСП 35Вт, 70Вт, 100Вт и ЖСП 70Вт, 100Вт есть модификации с электронным ПРА, который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики ЖСП02В-70-113

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (У3, Т3)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	50, 70, 80, 100, 125

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ИКП07В-20-214

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ИКП07В-20-214

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ01-2х20-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ01-2х20-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ02-2х20-1х25-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ02-2х20-1х25-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ03-2х20-1х25-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ03-2х20-1х25-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ03-2x20-1x25-002

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ03-2x20-1x25-002

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ04-2х20-1х25-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ04-2х20-1х25-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛВВ04-2x20-1x25-002

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений (в т.ч. ЖКХ) взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ДПП источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- в ДПП электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, антивандальный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛВВ04-2x20-1x25-002

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	12В, 24В - III, 220В - I
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M8
Напряжение питания номинал., В	12 AC, 24 AC, 220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP20
Температура окружающей среды	-30°C...+40°C (УХЛ4)
Тип цоколя	G4, G6.35
Источник света	лампа накаливания галогенная
Мощность, Вт	20, 50

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП05У-30-311

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочные или торговые комплексы), складских, сельскохозяйственных, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- фацетный отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- в ГСП, ЖСП, РСП встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, ГСП, ЖСП, РСП комплектуется электронным ПРА, который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- в ГСП, ЖСП, РСП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;

- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП05У-30-311

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,6, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (УЗ), -30°C...+40°C (УЗ), -20°C...+40°C (УЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа металлогалогенная, лампа накаливания, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	55, 70, 80, 100, 125, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП06У-30-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в модификациях -501, -504, -801, -804, -901, -904 крепление колпака к корпусу резьбовое (резьба А85 для 23Вт и 100Вт или А100 для 27Вт и 200Вт по ГОСТ 9503-86), что обеспечивает быструю замену ламп без применения инструментов;
- в модификациях -414, -501, -504, -801, -804, -901, -904 класс защиты от поражения электрическим током II, что позволяет использовать светильники без заземления;
- в модификациях -714, -214, -314, -614 класс защиты от поражения электрическим током I;
- в модификации -714 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП06У-30-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP52, IP54
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	20, 23, 27, 32, 100, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП06У-30-322

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в модификациях -501, -504, -801, -804, -901, -904 крепление колпака к корпусу резьбовое (резьба А85 для 23Вт и 100Вт или А100 для 27Вт и 200Вт по ГОСТ 9503-86), что обеспечивает быструю замену ламп без применения инструментов;
- в модификациях -414, -501, -504, -801, -804, -901, -904 класс защиты от поражения электрическим током II, что позволяет использовать светильники без заземления;
- в модификациях -714, -214, -314, -614 класс защиты от поражения электрическим током I;
- в модификации -714 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП06У-30-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP52, IP54
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	20, 23, 27, 32, 100, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП09У-30-212

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы 10тыс. часов;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- в модификациях -212, -222, -511, -521 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП09У-30-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	ЛСП: -20°C...+40°C (УЗ), НСП: -40°C...+40°C (УЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	23, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП09У-30-222

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы 10тыс. часов;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- в модификациях -212, -222, -511, -521 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП09У-30-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	ЛСП: -20°C...+40°C (УЗ), НСП: -40°C...+40°C (УЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	23, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП09У-30-312

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы 10тыс. часов;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- в модификациях -212, -222, -511, -521 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП09У-30-312

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	ЛСП: -20°C...+40°C (УЗ), НСП: -40°C...+40°C (УЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	23, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЛСП09У-30-322

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы 10тыс. часов;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- в модификациях -212, -222, -511, -521 два кабельных ввода для электрокабеля - транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЛСП09У-30-322

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,6 (ЛСП)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	ЛСП: -20°C...+40°C (УЗ), НСП: -40°C...+40°C (УЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная с ЭПРА, лампа накаливания
Мощность, Вт	23, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА НСП19-1000-145

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Температура окружающей среды при эксплуатации ГСП, ЖСП, РСП, НСП от -40°C до +40°C, ЛСП от -10°C до +40°C.

Особенности

- отражатель типа "кососвет" позволяет освещать вертикальные поверхности;
- в ГСП, ЖСП, РСП конструкция независимого ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- в ГСП, ЖСП, РСП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. Ютыс. часов;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель стальной. В ГСП, ЖСП, РСП - независимый ПРА. Все исполнения с одним сальниковым вводом для электрокабеля. Класс

защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75 Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99

Характеристики НСП19-1000-145

Характеристики	Значение
Номинальная мощность, Вт:	500 Вт
Напряжение питания, В:	220
Частота	50 Гц
Степень зашиты	IP 20
Температура окружающей среды	-40°С...+40°С (У3; Т3)
Тип цоколя	Е40

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РПП01-50/80-001

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- ДПП: источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- ДПП: электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- ЛПП: источник света - энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. 10тыс. часов;
- в ГПП, ЖПП, РПП конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;

- в ГПП, ЖПП, РПП индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ДПП, ГПП, ЖПП, РПП встроенная аппаратура управления уменьшает затраты на монтаж, эксплуатацию;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РПП01-50/80-001

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85, ГПП, ЖПП, РПП: 0,4...0,5, ДПП: 0,9, ЛСП: 0,6
Коррелирована цветовая температура (CCT)	ДПП: 5000...6500K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP55
Температура окружающей среды	ГПП, ЖПП, РПП: -40°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ), ДПП: -30°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ), ЛПП: -10°C...+40°C (УЗ, ХЛЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа люминесцентная компактная, лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная, светодиоды LED
Мощность, Вт	30, 32, 70, 80, 100, 125

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР02В-80-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в светильниках ГСП 35Вт, 70Вт, 100Вт и ЖСП 70Вт, 100Вт есть модификации с электронным ПРА, который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики РСР02В-80-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	50, 70, 80, 100, 125

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР02В-125-111

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- в светильниках ГСП 35Вт, 70Вт, 100Вт и ЖСП 70Вт, 100Вт есть модификации с электронным ПРА, который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - имеет длительный срок службы.

Характеристики РСР02В-125-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	50, 70, 80, 100, 125

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-512

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-512

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-513

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-513

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-562

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-562

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-563

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-563

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-612

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-612

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-613

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-613

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-662

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-662

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-663

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-663

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (У3, Т3), з ЕПРА: -30°C...+40°C (У3, Т3)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-712

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-712

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-713

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-713

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-762

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-762

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-763

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-763

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-812

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-812

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-813

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-813

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (У3, Т3), з ЕПРА: -30°C...+40°C (У3, Т3)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-862

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-862

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР08В-700-863

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских и других помещений взрывоопасной зоны класса 22. Светильники с степенью пылевлагозащиты IP54 могут применяться и в помещениях пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- встроенная аппаратура управления и два кабельных ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- по заказу, светильники комплектуются электронным ПРА (Osram), который обеспечивает мгновенное зажигание газоразрядной лампы;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР08В-700-863

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,36...0,53, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP23, IP54
Температура окружающей среды	з ЕМПРА: -40°C...+40°C (УЗ, ТЗ), з ЕПРА: -30°C...+40°C (УЗ, ТЗ)
Тип цоколя	E27, E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	70, 80, 100, 125, 150

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР17В-250-142

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- факетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР17В-250-142

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР17В-250-146

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- факетный отражатель обеспечивает заданное с ветораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем освещенности и минимизирует потери светового потока;
- встроенная аппаратура управления и два сальниковых ввода для электрокабеля уменьшают затраты на монтаж, эксплуатацию и обеспечивают транзитное (магистральное) электроподключение в линию;
- конструкция ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, ударопрочный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики РСР17В-250-146

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Класс пожароопасной зоны	П-I, П-II
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,4...0,55, 0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У3; Т3)
Тип цоколя	E40
Источник света	лампа металлогалогенная, лампа натриевая, лампа ртутная
Мощность, Вт	250, 400

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА РСР19-400-145

Светильник промышленный



Для общего освещения производственных, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений. Температура окружающей среды при эксплуатации ГСП, ЖСП, РСР, НСП от -40°C до +40°C, ЛСП от -10°C до +40°C.

Особенности

- отражатель типа "кососвет" позволяет освещать вертикальные поверхности;
- в ГСП, ЖСП, РСР конструкция независимого ПРА рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- в ГСП, ЖСП, РСР индивидуальная компенсация реактивной мощности, высокий коэффициент мощности;
- в ЛСП энергоэкономная компактная люминесцентная лампа: высокая энергоэффективность и светоотдача, нет стробоскопического эффекта, срок службы ок. Ютыс. часов;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Корпусные детали из алюминиевого сплава, отражатель стальной. В ГСП, ЖСП, РСР - независимый ПРА. Все исполнения с одним сальниковым вводом для электрокабеля. Класс

защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75 Группа механического исполнения М1 по ГОСТ 30631-99

Характеристики РСП19-400-145

Характеристики	Значение
Номинальная мощность, Вт:	500 Вт
Напряжение питания, В:	220
Частота	50 Гц
Степень зашиты	IP 20
Температура окружающей среды	-40°С...+40°С (У3; Т3)
Тип цоколя	E40



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:				
Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +7(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vta@nt-rt.ru || сайт: <https://vatra.nt-rt.ru/>