

Прожекторы ML, NL, АПП, ВКО, ВПР, ГО, ДО, ДСУ, ЖО, ИСП, МІ, РО

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vta@nt-rt.ru || сайт: <https://vatra.nt-rt.ru/>

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ML 01V-TWY-B

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ML 01V-TWY-B

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ML 02V-PROTEC-Y

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ML 02V-PROTEC-Y

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 01V-APP-W

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 01V-APP-W

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 01V-END-R

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 01V-END-R

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 01V-THREND-G

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 01V-THREND-G

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 45 W/W

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 45 W/W

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 45-L-Y/W

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 45-L-Y/W

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 45-R-W/Y

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 45-R-W/Y

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 60 W/W

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 60 W/W

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 60-L-Y/W

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 60-L-Y/W

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 02V-RWY 60-R-W/Y

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 02V-RWY 60-R-W/Y

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА NL 03V-PAPI-WR

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики NL 03V-PAPI-WR

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА АПП-Д LED Сяйво-Д LED Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики АПП-Д LED Сяйво-Д LED

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА АПП-Д Сяйво-Д

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики АПП-Д Сяйво-Д

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА АПП-Н LED Сяйво-Н LED

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики АПП-Н LED Сяйво-Н LED

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА АПП-Н Сяйво-Н

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики АПП-Н Сяйво-Н

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ЗПС 06 Фотон-ЗПС 06 Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ЗПС 06 Фотон-ЗПС 06

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ЗПС 06Л-ВІ Фотон-ЗПС 06Л-ВІ Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ЗПС 06Л-ВІ Фотон-ЗПС 06Л-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ЗПС 06П-ВІ Фотон-ЗПС 06П-ВІ Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ЗПС 06П-ВІ Фотон-ЗПС 06П-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ЗПС Фотон-ЗПС

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ЗПС Фотон-ЗПС

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ЗПС-VI Фотон-ЗПС-VI Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ЗПС-ВІ Фотон-ЗПС-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-ПР-ВІ Фотон-ПР-ВІ

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-ПР-ВІ Фотон-ПР-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВКО-РД Фотон-РД

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВКО-РД Фотон-РД

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-ДП Фотон-ДП

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-ДП Фотон-ДП

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-ДП-ВІ Фотон-ДП-ВІ Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-ДП-ВІ Фотон-ДП-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-ЗП Фотон-ЗП

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-ЗП Фотон-ЗП

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-Н Фотон-Н

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-Н Фотон-Н

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-Н-1 03 Фотон-Н-1 03 Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-Н-І 03 Фотон-Н-І 03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-Н-І Фотон-Н-І

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-Н-I Фотон-Н-I

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-Н-ВІ Фотон-Н-ВІ

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-Н-ВІ Фотон-Н-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-Н2-В1 Фотон-Н 2-В1 Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-Н2-ВІ Фотон-Н 2-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-О Фотон-О

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-О Фотон-О

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-О-ВІ Фотон-О-ВІ

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-О-ВІ Фотон-О-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-СГ Фотон-СГ Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-СГ Фотон-СГ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ВПР-СГ-ВІ Фотон-СГ-ВІ Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ВПР-СГ-ВІ Фотон-СГ-ВІ

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО05В-125-21

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г005В-125-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-011

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-012

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-021

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-022

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-031

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-031

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-032

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-032

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-111

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-1000-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-112

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-121

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-1000-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-122

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-131

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-131

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-132

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-132

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-212

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-1000-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-1000-222

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-1000-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-011

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-011

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-012

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-012

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-021

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-2000-021

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-022

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-022

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-031

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-2000-031

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-032

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-2000-032

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-111

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-111

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-112

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-112

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-121

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-2000-121

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-122

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-122

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-131

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики Г006В-2000-131

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-132

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-132

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-212

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-212

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-222

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-222

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО06В-2000-232

Прожектор



Для освещения стадионов (футбольных полей) и спортивных комплексов, а также для освещения архитектурных сооружений, фасадов и памятников, автодорожных развязок транспортных объектов (порты, аэропорты, железнодорожные станции) и других больших открытых пространств.

Особенности

- первоклассные светотехнические характеристики и превосходное качество света (высокий уровень цветопередачи Ra 93 и цветовая температура 5900K);
- обеспечивает высококачественное цветное изображение телевизионных передач согласно требований ФИФА, УЕФА и Европейского Трансляционного Союза по освещенности и качеству света;
- угол наклона прожектора выставляется с помощью горизонтального и вертикального лимба;
- для точного наведения ОП в расчетную точку комплектуется специальным оптическим прибором;
- точные фотометрические характеристики позволяют осуществлять компьютерный расчет освещенности;

- блок мгновенного перезажигания (БМП) для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- пожаробезопасный;
- специальное защитное покрытие отражателя, высокая степень пылевлагозащиты, применение атмосферостойких материалов и надежных комплектующих изделий обеспечивают стабильную работу прожектора на протяжении всего срока службы (не менее 20 лет).

Характеристики ГО06В-2000-232

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО17В2Ех-250-11

Прожектор



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; стадионов и спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников. Обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач.

Особенности

- блок мгновенного перезажигания для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Характеристики ГО17В2Ех-250-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО17В2Ех-250-21

Прожектор



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; стадионов и спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников. Обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач.

Особенности

- блок мгновенного перезажигания для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Характеристики ГО17В2Ех-250-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО66У-400-41

Прожектор



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; стадионов и спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников. Обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач.

Особенности

- блок мгновенного перезажигания для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Характеристики ГО66У-400-41

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ГО66У-400-51

Прожектор



Для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; стадионов и спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников. Обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач.

Особенности

- блок мгновенного перезажигания для восстановления работоспособности лампы в горячем состоянии при кратковременном прекращении подачи напряжения;
- отражатель обеспечивает заданное светораспределение, создает качественное и комфортное освещение с высоким уровнем силы света и минимизирует потери светового потока;
- обеспечивает высококачественную цветопередачу при трансляции телепередач;
- конструкция ЭМПРА (Ватра) рассчитана на длительную работу в аномальном режиме;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий.

Характеристики ГО66У-400-51

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,85
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC, 380 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+40°C (У1)
Тип цоколя	K12s-36
Источник света	лампа металлогалогенная
Мощность, Вт	1000, 2000

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-04

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-04

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-05

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-05

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-120-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-14

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-14

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-120-15

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-120-15

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-150-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-150-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-26

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-26

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-52

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-52

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-53

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-53

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-56

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-56

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-62

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-62

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-63

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-63

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-66

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-66

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-72

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-72

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-73

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-73

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-180-76

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-180-76

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-200-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-200-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-200-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-200-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-200-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-200-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-200-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-26

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-26

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-32

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-32

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-33

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-33

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-36

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-36

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-42

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-42

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-43

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-43

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-270-46

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-270-46

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-360-52

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-52

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-360-53

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-53

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-360-56

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-56

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-360-62

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-62

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-360-63

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-63

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-360-66

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-66

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-360-72

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-72

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-360-73

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-73

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО72У-360-76

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-360-76

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-51

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-51

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-52

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-52

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-53

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-53

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-56

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-56

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-57

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-57

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-61

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-61

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-62

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-62

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-63

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-63

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-66

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-66

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-67

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-67

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-71

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-71

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-72

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-72

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-73

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-73

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-76

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-76

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д072У-380-77

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д072У-380-77

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-30-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-30-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-40-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-40-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-50-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-50-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-60-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-60-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-70-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-70-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-70-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-80-01

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-80-02

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-02

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-80-03

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-03

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-80-11

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-11

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-80-12

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-12

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-80-13

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезажигаются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-13

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомовлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-80-21

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДО73У-80-22

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Д073У-80-23

Прожектор



Прожектор имеет универсальное применение: для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог; автодорожных развязок и парковок; для освещения карьеров, горных разработок; для установки на экскаваторы и краны, а также на объекты и другие механизмы с постоянным высоким уровнем вибрации; для освещения производственных, коммерческих, сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений взрывоопасной зоны класса 22 и пожароопасных зон классов П-I, П-II.

Особенности

- прожекторы с пометкой «Т» - на заказ: прожекторы мощностью 60Вт, 100Вт, 120Вт, 150Вт комплектуются датчиком терморегуляции - при превышении предела температурного режима термодатчик подает сигнал на блок питания, который снижает силу тока и световой поток, тем самым оберегая светодиоды от преждевременного выхода из строя;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- на заказ коррелированная цветовая температура - 3000K, или 5000K, или 6000K;;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный;
- атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики Д073У-80-23

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,97
Коррелирована цветовая температура (CCT)	4000K (на заомвлення 3000, 5000,6000K)
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1, M3, M9
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°С...+40° (У1), -40°С...+80°С (У1) з датчиком терморегуляції
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	60, 100, 120, 150, 200

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1 50 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-150

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-150-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-150-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-200 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-200

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-200-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-200-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-240 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-240

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-240-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-240-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-300 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-300

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-300-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-300-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-400 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-400

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-400-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-400-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-480 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-480

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-480-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-480-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-500 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-500

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-600-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-600-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-700-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-700-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-800-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-800-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-900-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-900-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1000-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-1000-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1100-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-1100-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1200-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-1200-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (У1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1300-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-1300-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ДСУ05У-1400-1

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ДСУ05У-1400-1

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО04В-250-61

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО04В-250-61

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО04В-400-61

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО04В-400-61

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО06В-600-22

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО06В-600-22

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО06В-600-32

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО06В-600-32

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО17В2Ех-150-21

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО17В2Ех-150-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Ж017В2Ех-250-21

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО17В2Ех-250-21

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО66У-400-41

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО66У-400-41

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО66У-400-51

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО66У-400-51

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО66У-600-41

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО66У-600-41

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ЖО66У-600-51

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ЖО66У-600-51

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА ИСП04-1000 Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов берегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики ИСП04-1000

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА МІ Фотон-М Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно зажигаются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;
- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;

- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики MI Фотон-M

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500

КОРПОРАЦИЯ ВАТРА Р008В-250-01

Прожектор



Прожектор применяется для освещения территорий промышленных, железнодорожных, автотранспортных, строительных и сельскохозяйственных объектов. Для освещения площадей и других открытых пространств, улиц, дорог, фасадов и памятников, рекламных щитов и т.д.

Особенности

- укомплектованы специальными дисками с шкалой отсчета углов поворота в вертикальной плоскости с фиксацией;
- источник света - энергоэкономные светодиоды - класс энергоэффективности «А++»! больше 50тыс. часов непрерывной работы, стабильный световой поток, стойкие к перепадам напряжения и многократных включений/выключений, мгновенно загораются/перезагораются, имеют высокую цветопередачу, нет ультрафиолетового излучения, отсутствует вредный эффект низкочастотных пульсаций, экологически безвредны (без ртути): не требуют специальных условий утилизации;
- каждый светодиод снабжен цепью обратного хода защиты - в случае выхода из строя одного светодиода, прожектор продолжает функционировать в нормальном режиме без потери светового потока;

- плавное включение позволяет продлить срок службы светодиодов благодаря постепенному увеличению напряжения тока, тем самым создавая для светодиодов сберегательный режим работы;
- электронные компоненты и светодиоды исключительно ведущих мировых производителей;
- высокая степень пылевлагозащиты, пожаробезопасный, атмосферостойкий - длительный срок службы.

Характеристики P008B-250-01

Характеристики	Значение
Класс электрозащиты (ДСТУ МЭК 60598-1: 2002)	I
Компенсация реактивной мощности (PFC)	0,95
Коррелирована цветовая температура (CCT)	2700...6000K
Механическая устойчивость (ГОСТ 30631-99)	M1
Напряжение питания номинал., В	220 AC
Степень пылевлагозащиты	IP65
Температура окружающей среды	-40°C...+60°C (Y1)
Источник света	светодиоды LED
Мощность, Вт	500



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vta@nt-rt.ru || сайт: <https://vatra.nt-rt.ru/>